



K.T.CLEAN

K. T. クリーン AN-51

非鉄金属用アルカリ洗浄剤

1. 概要 K. T. クリーンAN-51は、アルミニウム又はその他の非鉄金属にも使用できるアルカリ性洗浄剤です。加工工程での部品の脱脂洗浄、鉄・非鉄金属の複合構成物の洗浄又は内燃機関部品のオーバーホール時の洗浄等、広い用途での利用が可能です。
加温タンク浸漬又はスプレー洗浄で使用して下さい。

2. 性状 外 観：白色粉末
液 性：弱アルカリ性 pH約12.0（3%水溶液）
適用金属：鉄鋼、アルミニウム、銅、ニッケル、マグネシウム、亜鉛、錫合金等

3. 使用法 設 備：タンク及び付帯設備
設備材質：炭素鋼又はステンレス鋼

処理方法	浸漬	スプレー
濃度[%]	3~6	1.5
温度[°C]	60~80	60~70
時間	2~10分	30秒~2分
水洗	温水	

4. 取扱い上の注意

K. T. クリーン AN-51は安全な製品ですが、使用に当たり、下記注意事項を順守して下さい。

- 1) 必要に応じてメガネ、ゴム手袋、前掛け等の保護具を着用して下さい。眼に入らないよう注意し、皮膚、衣服等に直接触れないようにして下さい。
- 2) 誤って眼に入った時は、直ちに流水で十分に洗い流して下さい。皮膚に付着した時は、水で十分に洗い流して下さい。何れの場合も必要に応じて医師の診察、治療を受けて下さい。

5. 適用法規 労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法、消防法、化学物質管理促進法等の何れにも該当しません。

6. 貯蔵上の注意

使用しない時は容器を密閉し、直射日光を避け常温で保管して下さい。

7. 廃水処理 廃液の濃度により次の項目の処理が必要になります。
pH、COD、BOD

8. 荷姿 ポリ内装紙袋 20kg