



K.T.CLEAN

K. T. クリーン AP-58

アルカリ性スプレー洗浄剤

1. 概要 K. T. クリーンAP-58は、鉄道関連の車両部品、台車又は連結器等からグリース、潤滑油、鉄粉及び塵埃堆積物等の汚れをスプレーで除去できるアルカリ洗浄剤です。
当製品は発泡性を最低限に抑えてあるため、泡立ちによる作業効率の低下がありません。
2. 性状 外 観：白色粉末
液 性：強アルカリ性 pH約13.3（3%水溶液）
適用金属：炭素鋼、マグネシウム、銅及び合金
3. 使用法 設 備：自動車スプレー装置及び付帯設備
設備材質：炭素鋼又はステンレス鋼
洗 浄 法：スプレー
濃 度：1～5%
温 度：60～80℃
時 間：3～30分（汚れの程度に応じて）
水 洗：常温水（加圧スプレー水洗が望ましい）
4. 取扱い上の注意
K. T. クリーン AP-58は水酸化ナトリウムを含有するため強アルカリ性であり、ふっ素化合物を含有する洗浄剤です。使用に当たり、下記注意事項を順守して下さい。
1) 必要に応じてメガネ、ゴム手袋、前掛け等の保護具を着用して下さい。
眼に入らないよう注意し、皮膚、衣服等に直接触れないようにして下さい。
2) 誤って眼に入った時は、直ちに流水で十分に洗い流して下さい。皮膚に付着した時は、水で十分に洗い流して下さい。何れの場合も必要に応じて医師の診察、治療を受けて下さい。
5. 適用法規 労働安全衛生法、消防法、化学物質管理促進法等の何れにも該当しません。
6. 貯蔵上の注意
使用しない時は容器を密閉し、直射日光を避け常温で保管して下さい。
7. 廃水処理 廃液の濃度により次の項目の処理が必要になります。
pH、COD、BOD、ふっ素及びその化合物
8. 荷姿 ポリ内装紙袋 20kg