



K.T.CLEAN

**K. T. クリーン ST-10**

水置換性油性防錆剤

1. 概要 K. T. クリーンST-10は、金属加工工程中の屋内保管時に使用する防錆剤です。水切りを兼ね備えており、濡れた金属を浸漬すると表面の水は置換され、水は底部に沈降します。指紋等を除去し、屋内で約6カ月の防錆効果を持続します。
2. 性状 外 観：淡黄褐色透明液体  
比 重：0.82 (20℃)  
引 火 点：43.5℃ (TCC)  
適用金属：全ての金属
3. 使用法 設 備：タンク、ブラシ、布等  
設備材質：炭素鋼、ステンレス鋼、耐油剤  
濃 度：原液  
温 度：常温 (18~30℃)  
K. T. クリーンST-10で処理した物からST-10の油膜を取り除くには、アルカリ又は中性脱脂剤で除去して下さい。
4. 取扱い上の注意 K. T. クリーンST-10は安全な製品ですが、使用に当たり下記注意事項を順守して下さい。  
1) 作業は火気がなく、換気を充分に行える場所、又は風通しの良い場所で行って下さい。  
2) 必要に応じてメガネ、ゴム手袋又は前掛け等の保護具を使用し、目、皮膚及び衣服等に付着しないようにして下さい。  
3) 誤って眼に入った時は、直ちに流水で十分に洗い流して下さい。皮膚に付着した時は、水で十分に洗い流して下さい。
5. 適用法規 消 防 法：危険物 第四類第二石油類  
有機溶剤中毒予防規則：第三種有機溶剤等
6. 貯蔵上の注意 1) 危険物第四類第二石油（非水溶性液体）の指定数量1,000L以上は、消防法の規定による貯蔵取扱いが必要になります。  
2) 指定数量以下を貯蔵取扱いする場合も、熱源のある場所や直射日光の当たる場所は避け、容器は確実に密閉して保管して下さい。
7. 廃水処理 廃液の濃度により下記項目の処理が必要になります。  
N-ヘキサン抽出物  
廃液（原液）の処理は、全成分が可燃性のため、焼却処理できます。
8. 荷姿 石油缶 14kg 、 ドラム 150kg