

# ナリファイア・ハイブリッド耐火塗料 SC902 製品説明書

**Nullifire**

化工機商事株式会社

川崎市川崎区大川町 2-1

電話 044-329-4460

商品名：ハイブリット・ベースコート SC902

塗料名：特殊ウレタン樹脂 加熱発泡性 耐火塗料

高熱を受けると発泡し、緻密な炭化断熱層を形成して、鉄骨を火災から保護する 塗膜を形成します。  
常温では全く安定した塗膜です。

ホルムアルデヒド放散等級分類記号 F☆☆☆☆

特長： 1) 屋外・屋内兼用の鉄骨用耐火塗料です。 2) 2時間までの耐火性能があります

性状： 容姿 二液性 荷姿 主材:22.3kg 硬化剤:2.7kg 25kg ペール缶入り

光沢 無し 比重(20℃) 主材:1.55±0.02 硬化剤:0.99±0.01 混合:1.49±0.02

粘度(20℃) 主材:14 Pas 硬化剤:1 Pas 混合:8 Pas (20℃)

固形分 85% ± 3% 引火点 主材:46℃ 硬化剤:51℃ 発火点 主材:500℃ 硬化剤:発火しない  
爆発限界(下限～上限) 本製品は爆発しない

塗装基準 塗装方法 刷毛塗り、ローラー塗り、又はエアレス吹付 希釈率 0～3% 使用溶剤 キシレン

関連法規 危険物分類 第4類 第2石油類 有機溶剤区分 第2種 有機溶剤含有物

**混合する場合には、A:B=8.26:1(重量比)を厳守し、十分に攪拌すること。**

